


DREHMOMENTTABELLE


Verschraubungen mit DILLO-Profil-Anschluss				
Rohr-durchmesser	Schlüsselweite	Gewinde	Werkstoff	Drehmoment Nm
AD10	17/22/24/27	M20x1,5	AL	30
			Edelstahl / Messing	40
AD15	27/32	M26x1,5	AL	60
			Edelstahl / Messing	70
AD22	32/41/50	M36x2	AL	80
			Edelstahl / Messing	120
AD42	60/60/65/80	M56x2	Edelstahl / Messing	150
AD54	75/80	M72x2	Edelstahl / Messing	150

Einschraubgewinde		
Einschraubgewinde	Werkstoff	Drehmoment Nm
G1/8	Messing	15
G1/4	AL / Messing	15
G1/4 / ¼ NPT Sicherheitsventil	Messing	15
G3/8	AL	40
	Edelstahl / Messing	40
G3/8 Sicherheitsventil	Messing	25
G1/2	AL	60
	Edelstahl / Messing	70
G1/2 Sicherheitsventil	Messing	35
G1A	AL	120
	Edelstahl / Messing	130
G1½	AL	120
	Messing	140
M16x1,5	AL / Edelstahl / Messing	40
M16x1,5 Sicherheitsventil	Messing	25
M33x2	AL	120
	Edelstahl / Messing	130

Kombination Kupplungsnutteil mit Kupplungsfederteil			
Nennweite	Typ	Werkstoff	Drehmoment Nm
DN6	3-408-R...	AL	15
DN8		AL	60
DN8		Edelstahl / Messing	70
DN12	3-888-R...	AL	15
DN20		AL	110
DN20		Edelstahl / Messing	140
DN40		Edelstahl / Messing	150

Abdeckkappen			
Nennweite	Schlüsselweite	Werkstoff	Drehmoment Nm
DN8	24	AL	20
DN20	30	AL	40
DN40	50	AL	40

