B176R..

SF_6-Gas Speichertanks

Diese Tanks bieten genügend Volumen, um auch größere Gasmengen in flüssiger Form oder gasförmig zu speichern bzw. zu entnehmen. Ein besonderes Feature dieser Baureihe: Bei flüssiger Entnahme kann der gesamte Gasinhalt auf einmal entnommen werden, ohne dass der Tank beheizt werden muss.

Die Tanks sind mit einer digitalen Wiegeeinrichtung ausgestattet. Mit Hilfe dieser Wiegeeinrichtung wird das Füllgewicht mit einer Genauigkeit von ± 500 g ermittelt und somit das SF_6-Gas-Monitoring und die Registrierung der Gasmengen entsprechend den EU-Richtlinien erheblich erleichtert.

Blick auf das Bedienpanel

- Für flüssige oder gasförmige Speicherung bzw. Gasentnahme
- Digitale Wiegeeinrichtung (Messgenauigkeit ± 0,4 kg)
- Druckanzeige in bar, MPa, psi
- Keine Entlastung des Wiegesystems bei Transport notwendig
- Zusätzliche Staubox für Schläuche und Werkzeuge
- Stabiler Rahmen mit Schubstange
- Lenk- und Bockrollen für bequemen Transport
- Max. Betriebsüberdruck 50 bar
- Ausführung nach Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU, optional nach ASME und SQL

B176R01

SF_6-Gas Speichertank - Speichervolumen 300 l

Technische Daten:

Maße: L 2.000 mm, B 950 mm, H 1.020 mm
Gewicht: 442 kg
Speichervolumen: 300 l
Max. Betriebsüberdruck: 50 bar
Max. Füllgewicht: 280 kg SF_6
Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Grundausstattung:

Digitale Wiegeeinrichtung mit Tara-Funktion, Anzeige umschaltbar von kg auf lb, Ziffernschritt 0,2 kg, Messgenauigkeit ± 0,4 kg, beleuchtetes LCD Display, Akkusystem mit integriertem Netzteil und Ladeanzeige
Kugelhahn DN20 / DN8
DILO-Kupplungsnutteil DN20
Manometer NG 100
Sicherheitsventil
Lackierung: orange (RAL 2004)
2 Stück Betriebsanleitungen, wahlweise in Deutsch, Englisch oder Französisch

B176R..

SF_6-Gas Speichertanks

B176R02

SF_6-Gas Speichertank - Speichervolumen 600 l

Technische Daten:

Maße: L 2.000 mm, B 950 mm, H 1.020 mm
Gewicht: 688 kg
Speichervolumen: 600 l
Max. Betriebsüberdruck: 50 bar
Max. Füllgewicht: 580 kg SF_6
Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Grundausstattung:

Digitale Wiegeeinrichtung mit Tara-Funktion, Anzeige umschaltbar von kg auf lb, Ziffernschritt 0,2 kg, Messgenauigkeit ± 0,4 kg, beleuchtetes LCD Display, Akkusystem mit integriertem Netzteil und Ladeanzeige
Kugelhahn DN20 / DN8
DILO-Kupplungsnutteil DN20
Manometer NG 100
Sicherheitsventil
Lackierung: orange (RAL 2004)
2 Stück Betriebsanleitungen, wahlweise in Deutsch, Englisch oder Französisch

B176R03

SF_6-Gas Speichertank - Speichervolumen 1.000 l

Technische Daten:

Maße: L 2.720 mm, B 950 mm, H 1.020 mm
Gewicht: 938 kg
Speichervolumen: 1.000 l
Max. Betriebsüberdruck: 50 bar
Max. Füllgewicht: 980 kg SF_6
Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Grundausstattung:

Digitale Wiegeeinrichtung mit Tara-Funktion, Anzeige umschaltbar von kg auf lb, Ziffernschritt 0,2 kg, Messgenauigkeit ± 0,4 kg, beleuchtetes LCD Display, Akkusystem mit integriertem Netzteil und Ladeanzeige
Kugelhahn DN20 / DN8
DILO-Kupplungsnutteil DN20
Manometer NG 100
Sicherheitsventil
Lackierung: orange (RAL 2004)
2 Stück Betriebsanleitungen, wahlweise in Deutsch, Englisch oder Französisch

B176R..

SF_6-Gas Speichertanks

B176R..
SF_6-Gas Speichertank

Optionales Zubehör gegen Aufpreis für alle SF_6-Gas Speichertanks:

Metallbalgschlauch DN20 / 5 m lang, beidseitig mit Kupplungsfederteil DN20 PN 64 bar	**6-1365-R050**
Metallbalgschlauch DN20 / 7 m lang, beidseitig mit Kupplungsfederteil DN20 PN 64 bar	**6-1365-R070**
Metallbalgschlauch DN20 / 10 m lang, beidseitig mit Kupplungsfederteil DN20 PN 64 bar	**6-1365-R100**
Gummischlauch DN20 / 5 m lang, beidseitig mit Kupplungsfederteil DN20	**6-1017-R050**
Gummischlauch DN20 / 7 m lang, beidseitig mit Kupplungsfederteil DN20	**6-1017-R070**
Gummischlauch DN20 / 10 m lang, beidseitig mit Kupplungsfederteil DN20	**6-1017-R100**
Zusätzliche Betriebsanleitung auf CD-ROM	**6-0004-R213**

Verpackung:

Verpackung für B176R01 / B176R02	**3-750-R007-C**
Verpackung für B176R03	**3-751-R007-C**

Technische Änderungen vorbehalten.
© Copyright DILO